

## STRABO Weinbergmauer, alte Rebe

Mit seiner lebendigen Sichtfläche erinnert der Spaltstein an ein Natursteinmauerwerk. Hinterfüllt oder freistehend sind die verschiedenen Formate in Geraden oder Kurven einsetzbar. Abdeckplatten, Pfeilerelemente für Portale und Radiussteine runden das Spaltsteinmauer-Sortiment ab.

TERRA- WETTERAU kennzeichnet Ober-Seemener Betonprodukte aus natürlichen und regionalen Bodenschätzen. Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe Basaltsplitt, Sand, Felsgestein und Mergel sind alle über Jahrtausende von der Natur erschaffen worden.

Zusammen mit Wasser und dem Zwischenprodukt Zement stellt Beton somit einen äußerst ökologischen Werkstoff dar. Das Label garantiert zusätzlich schonenden Abbau, ressourcensparende Produktion, kurze Transportwege und nachhaltiges Recycling.



Der Spaltstein ist 2seitig gespalten und kann als Spaltstein (1seitig, 2seitig, dreiseitig oder vierseitig gespalten) bezogen werden.

Um Ausblühungen in den Fugen zu verhindern, empfehlen wir die Verwendung von Mörtel mit Trasszement.

Maximale Mauerhöhe für freistehendes Spalt-Radiusstein-Mauerwerk, H = 1.15 m (ohne Bewehrungseinlage), H = 3.00 m (mit Bewehrungseinlage).

Maximale Mauerhöhe für Spalt-Radiusstein-Mauerwerk mit Hinterfüllung ohne Auflast, H = 0.95 m (ohne Bewehrungseinlage), H = 2.75 m (mit Bewehrungseinlage).

**Abmaße : 48x25x15 cm | Gewicht ca. 48 kg/Stein**

